

## 廃油再生燃料化装置 エオミックス (EOMIX) SME シリーズ 型式

### エオミックス

混合燃料 最大供給量	方式	推奨型式 (燃料加温ヒーター付き)	ヒーター付き特殊型式 (パーム油等の凝固油 用及び寒冷地用)	基本型式
200L/バッチ (1バッチ:1.5~2Hr)	バッチ式 (回分式)	-	-	SME-100
300L/Hr (小規模工場用)	連続式	SME-220	SME-210	SME-200
500L/Hr (標準タイプ)	連続式	SME-320	SME-310	SME-300
1,500L/Hr	連続式	SME-420	SME-410	SME-400

### エオミックススーパー (前処理装置として廃油清浄化装置を付属させた廃油再生燃料化装置)

混合燃料 最大供給量	方式	推奨型式 (燃料加温ヒーター付き)	ヒーター付き特殊型式 (パーム油等の凝固油 用及び寒冷地用)	基本型式
300L/Hr	マイクロ セパレータ式	SME-220SM	SME-210SM	SME-200SM
500L/Hr (標準タイプ)	マイクロ セパレータ式	SME-320SM	SME-310SM	SME-300SM
1,500L/Hr	マイクロ セパレータ式	SME-420SM	SME-410SM	SME-400SM
500L/Hr (標準タイプ)	デカンタ式	SME-320SD	SME-310SD	SME-300SD
1,500L/Hr	デカンタ式	SME-420SD	SME-410SD	SME-400SD

- (注)
- ・標準制御盤は、リレー使用押ボタン式自動制御盤です。シーケンサー使用タッチパネル式もあります。
  - ・SM型：ORM (マイクロセパレータ型遠心分離機を内蔵した廃油清浄化装置) 付きです。分離した固形分は手作業で取り除きます。
  - ・SD型：ORD (デカンタ型遠心分離機を内蔵した廃油清浄化装置) 付きです。分離した固形分は自動排出されます。

製造発売元 : エイコーエコスパ株式会社  
 〒230-0046 神奈川県横浜市鶴見区小野町 75-1  
 横浜新技術創造館 1号館 206号室  
 代表取締役社長 山田 五十一  
 TEL/ FAX : 045-502-0143  
 E-Mail : ecospa@live.jp